

FÜGGESZTETT AXIÁLVENTILLÁTOROS PERMETEZŐGÉPEK

Alapfelszereltség:

- kikapcsolható ventilátor
- technológiai víztartály (hasznos térfogat 10%-a)
- kézműsótartály (20–30 l)
- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő (önfelszívós a rendszerünk)
- csepegésgátlós ikerfűvókás szórófejek (1,2–1,5)
- tartályleengedő golyóscsap
- keverőinjektor
- szórókeret kétirányú szakaszolása
- tűzihorganyzott ventilátorház

Extrafelszereltség:

- tűzihorganyzott váz (+6% felár)
- saját igényeknek megfelelő szórófejek
- tetszőleges szivattyú választása
- légkamrás turbina
- kétkerekű kocsis, amely vontathatóvá teszi gépünket
- egyedi szórókeret kialakítás
- szívókösár
- meghajtó kardántengely



FORRÁS
200 AXI



FORRÁS
300 AXI



FORRÁS
400 AXI



FORRÁS
500 AXI



FORRÁS
600 AXI



FORRÁS
800 AXI

Típus	Tartály térf. (l)	Szivattyú típusa (l/min., bar)	Ventillátor (Ø mm, lapátszám)	Szórófej. (db)	Traktor telj. (LE)	Ventillátor telj. (m³/h)	Méret H/SZ/M (mm)	Tömeg (kg)
FORRÁS 200 AXI	200	M50 50/40	600/8	10	20	20000	1350 1150 1100	155
FORRÁS 300 AXI	300	M50 50/40	600/8	10	25	20000	1350 1280 1100	160
FORRÁS 400 AXI	400	M73 70/50	800/8	12	30	30000	1400 1280 1280	181
FORRÁS 500 AXI	500	M73 70/50	800/8	12	35	30000	1500 1400 1320	191
FORRÁS 600 AXI	600	M73 70/50	800/8	12	40	30000	1500 1400 1400	195
FORRÁS 800 AXI	800	M73 70/50	800/8	12	50	30000	1520 1860 1420	242