



- **Ihász Kereskedőház Kft. 5000 Szolnok, Thököly út 80.**
Tel.: (56) 412-256 • Tel./Fax: (56) 424-302
 - **Ihász Kereskedőház Kft. 8441 Márkó, Petőfi út 16.**
Tel.: (88) 271-408 • Tel./Fax: (88) 271-378
 - **Ihász Kereskedőház Kft. 7200 Dombóvár, Gagarin út 28.**
Tel.: (74) 565-141 • Tel./Fax: (74) 565-062
-
- Web: www.ihaszker.hu • E-mail: ihaszker@ihaszker.hu**

Demmler DK 80L Mezőgazdasági pótkocsi



Technikai Adatok	DK-80 L
Szélesség [m]	2,22
Hosszúság [m]	4,60
Plató magasság talajtól [m]	0,85
Súly [kg]	2460
Tengelytávolság [m]	1,7
Terhelhetőség [kg]	8000
Oldalfal magasság [m]	0,50
Gumiabroncs méret	11,5/80/15 10PR
Max. sebesség [km/h]	25
Billentés	3 oldalra

Alapfelszereltség:

- Ráfutófék tolatáskapcsolóval
- Tengelyek 4000 kg terheléssel, 6 furatos keréktárcsával
- 2 soros oldalfallal
- Rakoncák rögzítettek, hegesztettek
- 4 tagú billentőhenger 1700mm magassággal
- Felépítmény és az oldalfalak homokfúvottak
- Horganyzott alváz, az oldalfalak gyári zöld színűek
- Oldalfalak központi zárással
- Kapcsolófej 8 t-ig
- Hátsó kifolyóablak 400x300 mm
- Elektromos rendszer 12V
- Pótkeréktartó, 2 db kerékék

Opciók:

- Autómata pótkocsi vonófej
- Hidraulikus hátsó ajtó
- Hidraulikus központi nyitószervezetnél
- Magasító 500 mm-es
- Magasító 600 mm-es
- Gumiabroncs 12,5/80-18 PR10
- Gumiabroncs 13/75-16 PR10
- Gumiabroncs 13/65-18 PR12
- Gumiabroncs 19/45-17 PR14
- Összekötő lánc az oldalfalakhoz
- Oldaltehermentesítő rugó
- Hidraulikus ráfutófék
- Kifolyócső szemcseürítéshez
- Kifolyócsúszda szemcseürítéshez
- Kívánság szerinti fényezés
- Légfék-ráfutófék kombináció