



- **Ihász Kereskedőház Kft. 5000 Szolnok, Thököly út 80.**
Tel.: (56) 412-256 • Tel./Fax: (56) 424-302
- **Ihász Kereskedőház Kft. 8441 Márkó, Petőfi út 16.**
Tel.: (88) 271-408 • Tel./Fax: (88) 271-378
- **Ihász Kereskedőház Kft. 7200 Dombóvár, Gagarin út 28.**
Tel.: (74) 565-141 • Tel./Fax: (74) 565-062

Web: www.ihaszker.hu • E-mail: ihaszker@ihaszker.hu

Lindner Geotrac 50/65



Komfort vezetőfülke:

Szabad kilátású design, komfortplatformú billenőfülke oldalkapcsolóval, zöldárnyalatú panorámás szélvédők, pótülés, ajtózárok, állandóan feszültség alatt lévő dugasz, hátsó szélvédő, belső burkolatok, komfort vezetői ülés, rádió

	felkészültség, belső világítás, fűtő és szellőztető berendezés, két fokozatban állítható magas hatásfokú befűvővel ellátva, üzemanyagóra, indítás gátló, elől és hátul 2 tetőfényező. Újdonságként: H4 típusú fényezővel ellátott elegáns frontvédő burkolat.
Motor: - típus / kivitel - teljesítmény / fordulatszám - hengerek száma / hűtés - fűrat / lökethossz / ürtartalom - maxim. nyomaték/fordulatszám - üzemanyagtartály nagysága	PERKINS 903/27 turbó 48 KW (63PS) / 2200 min ⁻¹ 3 / vízhűtéssel 95 mm / 127 mm / 2,7 l ürtartalom 245 Nm / 1400 min ⁻¹ 65 l
Tengelykapcsoló:	Két független tárcsás tömörített magas teljesítményű, hidraulikus működtetésű, önbeálló tengelykapcsoló
Kormányrendszer:	Hidraulikus saját olajkörrel, bolygószerkezetes kormánytengely integrált hidraulika munkahengerrel 50° kormányozhatósággal, fordulási kör átmérője: 7,8 m
Hajtómű:	16/8 fokozatú teljes szinkron sebességváltó, 40 km/óra Külön igényre: csiga sebességi fokozat, 480 m/óra
Közlekedésbiztonság:	Hátul nedves többtárcsás fékek automatikus összkerek meghajtásra kapcsolással, kormányfék. Külön igényre: 4 kerékfék.
Összkerek és differenciálblokkoló:	Terhelés alatt kapcsolható összkerekes- gombnyomásos rákapcsolási lehetőséggel. Hátsó differenciálblokkoló- gombnyomásos rákapcsolási lehetőséggel. Külön igényre: elől, önbekapcsolódó differenciál blokkoló.
Kardántengelycsuk: - terhelés alatt kapcsolható (TNT)- kardántengelycsuk - Külön igényre: front kardántengelycsuk	430 / 540 / 750 / 1000 min ⁻¹ 1000 min ⁻¹
Hidraulika egység: - nyomás - folyadék mennyiség - vezérlőberendezések / billenő vezérlése - emelőerő hátsó emelőszervezetnél Külön igényre: - emelőerő fronthidraulika	175 bár 52 l/perc, (30+32) 1x egyes és 1x kettős működésű kormányrendszer / 3 vezeték a billenőhöz + egy visszafolyási vezeték 2800 kp 2000 kp
Méret- és súlyadatok: - önsúly - megengedett ösztömeg - hosszúsága - szélessége - magassága - nyomtáv	2750 kg 4200 kg 3460 mm 1897 mm 2310 mm 2060 mm
Szériaszerű gumibroncsok:	365/70 R 18 AC70G ÉS 380/85 R 28 AC85 (14,9)