

MF 6400 Műszaki adatok • Szérialelszerelés • Opció • nem áll rendelkezésre • szabad kiállást biztosító változat számítható • panoráma vezetőfülkével számítható

	MF 6445**	MF 6455**	MF 6460*	MF 6465*	MF 6470*	MF 6475*	MF 6480*	MF 6485	MF 6490	MF 6495	MF 6497	MF 6499
Teljesítmény adatok												
2200 l/min névleges fordulatszámról ISO-9001 (ISO)	N (A)	88 (F)	111 (H)	133 (J)	155 (K)	177 (L)	199 (M)	221 (N)	243 (O)	265 (P)	287 (Q)	309 (R)
Legnagyobb teljesítmény	–	–	133 (H)	155 (K)	177 (L)	199 (M)	221 (N)	243 (O)	265 (P)	287 (Q)	309 (R)	331 (S)
Max. forgónyomomák 1400 l/minnél 1/min	181	415	415	588	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340
Forgónyomomák növekedés (%)	11	38	29	11	28	12	38	10	11	10	11	38
Iskolmányomák 1000 l/min-nél (%)	114	114	128	119	128	121	137	121	135	121	135	128
*50 l/min • Power Boost egytelgget												
Motor												
Változtathó, dízel, közvetlen befecskendezésű, Öylő												
Típus	Perlas 1104-40	Perlas 1104-40	Perlas 1104-40B	Perlas 1104-40B	Perlas 1104-40B	Perlas 1104-40B	Perlas 1104-40B	100 Diesel 1417A	100 Diesel 1417A	100 Diesel 1417A	100 Diesel 1417A	100 Diesel 1417A
Lökétfogathengerek száma	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4
Szivás: Turbófeltöltéssel, hűtés	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
CommonRail 4 szelepes kivitel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tengelykapcsoló												
Kézi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektr. és hidraulikus, öblítés, többirányú tengelykapcsoló, hidraulikus működés és elektronikus vezérlés	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hajtómű												
Dynashift ECD teljesítmény	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
4+4 kapcsolható hajtómű: 24/24 fokozat, PowerControl kezelés a fokozatok, a terhelés alatti és irányváltó kapcsoláshoz, 4 kapcsolási fokozat plusz SpeedMatching	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
AutoDrive: SpeedMatching plusz	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
AutoDrive a kézi: Freautomata, vagy vagy teljesen automatá váltással	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Működő sebesség opciók	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Hegyléző 12/12 fokozatú	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Működő fokozatú vagy 24/24 super működő fokozatú hajtómű	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Dynashift Eco ECD teljesen	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
teljesen szinkronizált irányváltó hajtómű: 32/32 fokozatú, PowerControl kezeléssel a fokozatok, a terhelés alatti és irányváltó kapcsoláshoz, 4 kapcsolási fokozat plusz SpeedMatching egytelgget	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
AutoDrive: SpeedMatching plusz	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
AutoDrive a kézi vagy Freautomata fokozatváltáshoz	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Működő fokozatú opciók 16/16 fokozatú működő hajtómű	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Hűtés T.L.T.												
Kézi	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Független, elektrohidraulikus, start/stop gomb a sárvédő, táblavégi forduló automata	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Fordulatszám változtatás: átlapozható, karmos kivitel – kezelőelemek kívül vagy a vezetőfülkében	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
T.L.T. fordulatszám az adott motorfordulatszárról	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
540 l/min (8 fordulat)	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
1000 l/min (21 fordulat)	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Ütemezés T.L.T.	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Teknővel T.L.T. (szériás az Autostar)	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Működő T.L.T. és hárompont egytelgget (%)	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Kézi	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
A hárompont egytelgget az emelő	kg 288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288

MF 6445^{AB} MF 6455^{AB} MF 6460^{AB} MF 6465^{AB} MF 6470^{AB} MF 6475^{AB} MF 6480^{AB} MF 6485 MF 6490 MF 6495 MF 6497 MF 6499

Hárompont függesztés és hidraulika Hárompont függesztés szabályozás

Elektronikus helyzet, vonóról és vegyes szabályozás, emelés/üllyesztés, süllyesztési sebesség, gyors behúzás és lengéscsillapítás (ATC)

Max. szállított mennyiség/üzemi nyomás Nyílttű rendszer	16/200	16/200	16/200	16/200	16/200	16/200	16/200	-	-	-	-	-
Twist Flow Load Sensing (széria Az Austro variációk)	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200
Zárt rendszer, Load Sensing	-	-	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200
Emelővel az aló vonórútszálakon	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Kétfélevezet hidraulika

Vezérlőszekrény, szériával

Opció, összes modell

Opció, csak az LS modellekhez

2 egyzserűvezetű működésű vezérlőszekrény, mechanikus működésű
Max. 4 egyzserűvezetű vezérlőszekrény mennyiségű szabályozással 0 hibaleveg és üzem helyett
Elektronikus vezérlőszekrények SMS, max.4 (6445-6480) illetve 5 (6485-6499) egyzserűvezetű működésű vezérlőszekrények mennyiségű szabályozással, 0 hibaleveg és üzem helyett

Kormányzás

Hidraulikus szinkron munkahengerrel

Fékek

Olaj/Működő fékek, hidraulikus

Széria: négygörgős

Széria: négygörgős nélkül

Összerak hajtás tengely

Bekapcsolható differenciál

QuadLink mellődtengely rugózás

Szériabronzcsatlós (komplett vázszál és szériabronzcsatlós)

ES0	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101
ES0 (Austro variációk)	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101
Hálal	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101
Hálal (Austro variációk)	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101

Myonitvók (szériabronzcsatlós)

ES0	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101
Hálal	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101	140/0101

Tömeg és méretek (kb. adatok, szériabronzcsatlós, üzemanyag nélkül)

Önsúly, minimum, pótsúly nélkül	kg	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
---------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Méretek (mellődtengelyek nélkül)

Összes hosszúság az aló vonórútszálal	m	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11
Magasság a vezérlőfelület	m	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Legnagyobb szélesség a sárvédőnél	m	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Tengelytáv	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Forráskör átmérő	m	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Üzemanyag tartály	l	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Vezetőfelület / felszerelés

Extra csendes vezérlőfelület, zajszint 71 dB(A). Légrugózási kompon vezérlés többfunkciós kartlával, dönthető és teleszkópos kormányozható, kikapcsolható és hátsó szélvédő, nagy teleszkópos kültő távir, belső távir, és, amennyi a hangszóró, analóg és digitális műszerrel, sárga forgó és világító lámpa, dugaszoló aljzat, 4 munkafényvilágító LED és két munkafényvilágító hátsó kettős lámpával a vezérlőfelületen, menetszélvédő a felépítő korláton a világító felület, oldati elhelyezett kikapcsoló, ablaktörő és mosóberendezés a mellő szélvédőhöz, gyomirtószószó automatizált pótkocsi vonórútszál

Austro variációk pótkocsi

Légrugózási, automatizált vezérlés, utas ülés, klímaberendezés, kábelvezetés, hátsó szélvédő ablaktörő és mosóberendezés, szélvédő sínek: esetlegesen kiegészítő felszerelések a modellel függően