

Ibis L

Függesztett váltva forgató eke fokozatosan állítható fogásszélességgel (32,36,42 cm) nyírócsavaros és rúgós ekefej biztosítással

Típus		L 3+	L 3+1	L 4+	L 4+1	LS 3+	LS 3+1
Súly	Kg	850	1000	1150	1300	1050	1250
Teljesítmény igény							
Le		80-90	90-100	90-100	120-140	80-100	90-120
					0,96-		
Területtelj.	ha/h	0,58-1,0	0,77-1,34	0,77-1,34	1,68	0,58-1,0	0,77-1,34

Széria felszerelés

Állítható fogásszélesség 32,36,42 cm ekefejenként
Törésbiztosítás nyírócsavarral (Ibis L)
Törésbiztosítás rugóval non-stop (Ibis S)
Gerenda keresztmetszet 120 x 120 mm
Első ekefej fogásszélesség állítás csavarorsóval
Gumi támasztókerék
Csoroszlyatárcsa átmérő 450 mm
Forgócsap átmérő 120 mm
Alsó vonócsap kategória II és III
Vésőorros ekevas
Ekefejek távolsága 90 cm
Gerenda magasság 72 cm



OPCIÓ pld:

2 XL Réselt kormánylemez
Szállító kerék

