

VIS L/LS

*Félig függesztett váltva forgató eke állítható fogásszélességgel
nyírócsavaros és rugós ekefej biztosítással*

Technikai adatok

Típus	L 4+	L 4+1	L 5+	L 5+1	LS 4+	LS 4+1	LS 5+	LS 5+1
Súly Kg	2200	2410	2450	2665	2460	2700	2740	3010
Teljesítmény igény Le	120-140	140-160	140-160	160-180	130-150	140-170	140-170	170-190
Terület telj. ha/h	0,96-1,44	1,2-1,8	1,2-1,8	1,44-2,16	0,96-1,44	1,20-1,80	1,20-1,80	1,44-2,16

Széria felszereltség

Fogásszélesség 36-42-48 cm ekefejenként
Törésbiztosítás nyírócsavarral (VIS L)
Törésbiztosítás rugóval non stop (VIS LS)
Gerenda keresztmetszet 140 x 140 mm
Első ekefej fogásszélesség állítás csavarorsóval
Alsó vonócsap kategória III
Ekefej LX
Orros ekevas
Munkamélység állítás csavarorsóval
Ekefejek távolsága 100 cm
Gerenda magasság 75 cm



Választható felszereltség

2 LX réselt kormánylemez
1 szántáselmunkáló vontatókar L
1 szántáselmunkáló vontatókar LS
2 előhántó VIS L
2 előhántó VIS LS

