



- **Ihász Kereskedőház Kft. 5000 Szolnok, Thököly út 80.**  
Tel.: (56) 412-256 • Tel./Fax: (56) 424-302
  - **Ihász Kereskedőház Kft. 8441 Márkó, Petőfi út 16.**  
Tel.: (88) 271-408 • Tel./Fax: (88) 271-378
  - **Ihász Kereskedőház Kft. 7200 Dombóvár, Gagarin út 28.**  
Tel.: (74) 565-141 • Tel./Fax: (74) 565-062
- 
- Web: [www.ihaszker.hu](http://www.ihaszker.hu) • E-mail: [ihaszker@ihaszker.hu](mailto:ihaszker@ihaszker.hu)**

## Demmler DK 130L Mezőgazdasági pótkocsi



| <b>Technikai Adatok</b>     | <b>DK-130 L</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| Szélesség [m]               | 2,22            |
| Hosszúság [m]               | 4,60            |
| Plató magasság talajtól [m] | 0,95            |
| Súly [kg]                   | 2600            |
| Tengelytávolság [m]         | 1,8             |
| Terhelhetőség [kg]          | 13000           |
| Oldalfal magasság [m]       | 0,50            |
| Gumiabroncs méret           | 385/65 R 22,5   |
| Max. sebesség [km/h]        | 40              |
| Billentés                   | 3 oldalra       |

#### **Alapfelszereltség:**

- **Tengelyek 6900 kg terheléssel, 8 furatos keréktárcsával**
- **Fékerőszabályzó**
- **2 soros oldalfallal**
- **Rakoncák rögzítettek, hegesztettek**
- **5 tagú billentőhenger 1900mm magassággal**
- **Felépítmény és az oldalfalak homokfúvottak**
- **Horganyzott alváz, az oldalfalak gyári zöld színűek**
- **Oldalfalak központi zárással**
- **Kapcsolófej 8 t-ig**
- **Hátsó kifolyóablak 400x300 mm**
- **Elektromos rendszer 12V**
- **Pótkeréktartó, 2 db kerékék**

#### **Opciók:**

- **Autómata pótkocsi vonófej**
- **ABS rendszer**
- **Hidraulikus hátsó ajtó**
- **Hidraulikus központi nyitószervezetnél**
- **Magasító 500 mm-es**
- **Magasító 600 mm-es**
- **Gumiabroncs 12,5/80-18 PR10**
- **Gumiabroncs 13/75-16 PR10**
- **Gumiabroncs 13/65-18 PR12**
- **Gumiabroncs 19/45-17 PR14**
- **Összekötő lánc az oldalfalakhoz**
- **Oldaltehermentesítő rugó**
- **Hidraulikus ráfutófék**
- **Kifolyócső szemcseürítéshez**
- **Kifolyócsúszda szemcseürítéshez**
- **Kívánság szerinti fényezés**