

MF 6400 Műszaki adatok • Szériafelszerelés ○ opció – nem áll rendelkezésre * szabad kiállítás biztosító változat számítható * panoráma vezetőfülkével számítható

	MF 6445**	MF 6455**	MF 6460*	MF 6465*	MF 6470*	MF 6475*	MF 6480*	MF 6485	MF 6490	MF 6495	MF 6497	MF 6499
Teljesítmény adatok												
2200 l/min névleges fordulatszámról ISO-9001 (ISO)	N (4)	88 (6)	111 (8)	133 (8)	155 (8)	177 (8)	199 (8)	221 (10)	243 (10)	265 (10)	287 (10)	309 (10)
Legnagyobb teljesítmény	–	–	133 (8)	155 (8)	177 (8)	199 (8)	221 (10)	243 (10)	265 (10)	287 (10)	309 (10)	331 (10)
Max. forgónyomomák 1400 l/minnél 1/min	181	415	415	588	640	744	796	899	951	1054	1106	1209
Forgónyomomák növekedés (%)	11	38	29	11	28	12	38	10	11	10	11	38
Iskolónyomomák 1000 l/min-nél (%)	114	118	122	119	123	121	127	121	125	121	125	125
*50 l/min												
Power Boost egytelgget												
Motor												
Változtatható, dízel, közvetlen befecskendezésű, Öylő												
Típus	Perlas 1194-40	Perlas 1194-40	Perlas 1194-40	Perlas 1194-40	Perlas 1194-40	Perlas 1194-40	Perlas 1194-40	100 Diesel 14170	100 Diesel 14170	100 Diesel 14170	100 Diesel 14170	100 Diesel 14170
Lökétforgathengerek száma	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4
Szivás: Turbófeltöltéssel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CommonRail 4 szelepes kivitel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tengelykapcsoló												
Kézi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektronikus vezérlés	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hajtómű												
Dynashift ECD teljesítmény	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4+4 kapcsolható hajtómű: 24/24 fokozat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4+4 fokozat, PowerControl vezérlés a baloldalon, a terhelés alatt és irányváltó kapcsolóhoz, 4 kapcsolási fokozat plusz SpeedMatching	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoDrive: SpeedMatching plusz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoDrive a kézi: Freautomata, vagy vagy teljesen automatá váltással	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Működő sebesség opciók	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Legnagyobb 12/12 fokozat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Működő fokozat vagy 24/24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
super működő fokozat hajtómű	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dynashift Eco ECD teljesen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
teljesen szinkronizált irányváltó hajtómű: 32/32 fokozat, PowerControl vezérléssel a baloldalon, a terhelés alatt és irányváltó kapcsolóhoz, 4 kapcsolási fokozat plusz SpeedMatching egytelgget	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoDrive: SpeedMatching plusz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoDrive a kézi vagy Freautomata fokozatváltáshoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Működő fokozat opciók 16/16 fokozat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
működő hajtómű	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hátsó T.L.T.												
Kézi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Függel, elektrohidraulikus, start/stop gomb a sárvédőn, táblavégli forduló automata	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fordulatszám váltóval: átlapozható, karmos kivitel – kezelőelemek kívül vagy a vezetőfülkében	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T.L.T. fordulatszám az adott motorfordulattól	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
540 l/min (8 fordulat)	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
1000 l/min (21 fordulat)	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Ütemezés T.L.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teknővel T.L.T. (szériás az Autotrac)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Működő T.L.T. és hátrajáró egytelgget (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kézi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Freautomata egytelgget az emelő	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

MF 6445^{AB} MF 6455^{AB} MF 6460^{AB} MF 6465^{AB} MF 6470^{AB} MF 6475^{AB} MF 6480^{AB} MF 6485 MF 6490 MF 6495 MF 6497 MF 6499

Hárompont függesztés és hidraulika Hárompont függesztés szabályozás

Elektronikus helyzet, vonóró és vegyes szabályozás, emelés/üllyesztés, süllyesztési sebesség, gyors behúzás és lengéscsillapítás (ATC)

Max. szállított mennyiség/üzemi nyomás Nyúlt rendszert	16/200	16/200	16/200	16/200	16/200	16/200	16/200	-	-	-	-	-
Twist Flow Load Sensing (széria Az Austro variációk)	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200
Zart rendszer, Load Sensing	-	-	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200	1000/200
Emelőtől az első vonórúdon	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Kilépített hidraulika

Vezérlőszekrény, szériával

Opció, összes modell

Opció, csak az LS modellekhez

2 egyzserűkettős működésű vezérlőszekrény, mechanikus működésű
Max. 4 egyzserűkettős vezérlőszekrény mennyiségű szabályozással 0 részleg és üres helyzet
Elektronikus vezérlőszekrények SMS, max.4 (6445-6480) illetve 5 (6485-6499) egyzserűkettős működésű vezérlőszekrények mennyiségű szabályozással, 0 részleg és üres helyzettel

Kormányzás

Hidraulikus szinkron munkahengerrel

Fékek

Olaj/Működési fékek, hidraulikus

Szervo fékrendszer

Szervo fékrendszer nélkül

	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-

Összerak hajtás tengely

Bekapcsolható differenciál

QuadLink mellődtengely rugózás

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Szérlésbronzcső (komplett válassza a szériakészletből)

ES0	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024
ES0 (Austro variációk)	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024
H300	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024
H300 (Austro variációk)	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024

Myonitrol (szérlésbronzcső nélkül)

ES0	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024
H300	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024	140/1024

Tömeg és méretek (kb. adatok, szérlésbronzcsővel, üzemanyag nélkül)

Önsúly, minimum, pótsúly nélkül	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Méretek (mellődtételek nélkül)

Összes hosszúság az első vonórúddal	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11
Magasság a vezérlő felett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(széria bronzcsővel)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Legnagyobb szélesség a sárvédőnél	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Tengelytáv	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Forráskör átmérő	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Üzemanyag tartály	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Vezérlőtábla / felszerelés

Extra csendes vezérlőtábla, zajszint 71 dB(A). Légrugózási komort vezérlés többfunkciós kartlábbal, dönthető és teleszkópos kormányoszlop, kihajtható oldalsó és hátsó szélvédők, nagy teleszkópos kültő táskák, belső táskák, aminek a hangszórók, analóg és digitális műszerrel, sárga forgó és világító lámpa, dugaszoló aljzat, 4 munkahérszűrő enél és két munkahérszűrő hátul kettő lámpával a vezérlőtábla letől, menetszűrő a felépő korláton a világító felett, oldati ehelyezett kiegészítő, ablaktörő és mosóberendezés a mellő szélvédőhöz, gymszerelési automata pótkoci vonórúg

Austro variációk pótlólag

Légrugózási, automata vezérlés, utas ülés, klímaberendezés, kiegészítő lámpák, hátsó szélvédő ablaktörő és mosóberendezés, szűrőtörő sínek: esetlegesen kiegészítő felszerelések a modellel függően