

IBIS XL/XLS;XXL/XXLS

*Függesztett váltva forgató eke fokozatosan állítható fogásszélességgel,
nyírócsavaros és rugós ekefej biztosítással*

Technikai adatok

Típus	XL 3+	XL 3+1	XLS 3+	XLS 3+1	XXL 4+	XXL 4+1	XXLS 4+	XXLS 4+1
Súly Kg	1100	1300	1340	1580	1350	1550	1590	1830
Teljesítmény igény Le	90-110	110-140	110-130	120-150	110-140	140-170	130-160	160-200
Terület tel: ha/h	0,65-1,15	0,86-1,54	0,86-1,54	0,86-1,54	0,85-1,60	1,1-2	0,86-1,6	1,1-2

Széria felszereltség

Állítható fogásszélesség 36,42,48 cm ekefejenként (Ibis XL/XLS)
Állítható fogásszélesség 36,42,50 cm ekefejenként (Ibis XXL/XXLS)
Törésbiztosítás nyírócsavarral (Ibis XL,XXL)
Törésbiztosítás rugóval non stop (Ibis XLS,XXLS)
Gerenda keresztmetszet 120 x 120 mm (Ibis XL/XLS)
Gerenda keresztmetszet 140 x 140 mm (Ibis XXL/XXLS)
Első ekefej fogásszélesség állítás csavarorsóval
Ekefejek távolsága 90 cm (Ibis XL,XLS)
Gerenda magasság: XL 75 cm , XLS 80 cm
Tárcsás csorozlya átmérő 480 mm
Forgócsap átmérő 150 mm
Alsó vonócsap II és III kategória (Ibis XL/XLS)
Alsó vonócsap III kategória (Ibis XXL/XXLS)
Gumi támasztókerék
Vésőorros ekevas
XL ekefej
Ekefejek távolsága 90 cm (Ibis XXL,XXLS)
Gerenda magasság: XXL 75 cm, XXLS 80 cm



Választható felszereltség

2 LX réselt kormánylemez
1 szántáselmunkáló vontatókar XL/XXL
1 szántáselmunkáló vontatókar XLS/XXLS
1 hidraulikus szántás elm. vontatókar
2 előhántó
1 szállító támasztókerék
Tárcsás csorozlya rugós biztosítóval

